

CATÁLOGO PROTECCIÓN SOLAR

Magens
Conectamos **soluciones** con personas

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR PARA GRANDES DIMENSIONES



Magens



TOLDO 10m x 10m

HDPE/ 430gr/m2 ó 350gr/m2. ó 340gr/m2.



Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLDO 10 X 10 M	
ÁREA A INSTALAR	100 M2
CANTIDAD DE PILARES	4 PILARES
MATERIALIDAD	HDPE (Polietileno de alta densidad)
PESO TELA HEAVY 430	430 gr/m2
PESO TELA DUAL SHADE 350	350 gr/m2
PESO TELA COMMERCIAL 95 340	340 gr/m2
COLORES	WHITE, BRIGHT GREEN, YELLOW, RED, ORANGE, AQUATIC BLUE, ROYAL PURPLE, ENTRE OTROS

EET COMPONENTES	
ESTRUCTURA / PILARES	PILARES DE 4" DE 6,02MM GALVANIZADO EN CALIENTE O 6" SEGÚN CALCULO
TIPO DE FUJACIÓN ESTRUCTURAL	FUNDACION DE 700X700X600 + 100 EMPLANTILLADO H25 CERTIFICADO CON CANASTOS SEGÚN INGENIERIA
TELA	HEAVY 430 O DUAL SHADE 350 O COMMERCIAL 95
TELA COMMERCIAL 95 340GR/M2	10 AÑOS
TELA DUAL SHADE 350 GR/M2	10 AÑOS
GARANTIA TELA 430gr/m2	15 AÑOS
TENSORES / HERRAJES/ CABLES	TENSORES FORJADOS, ARGOLLA TELA INOXIDABLE
TENSORES / HERRAJES/ CABLES	CABLES ACERO INOXIDABLE CONSTRUCCION 6X9 ALMA DE FIBRA ENVUELTO DE PVC
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	PRIMER TRATAMIENTO : PILAR GALVANIZADO EN CALIENTE . BAÑO DE ZINC FUNDIDO, SEGÚN NORMA ASTM-A-123 - 02
	SEGUNDO TRATAMIENTO: PULIDO MEDIANTE MAQUINA LUADORA MANUAL, LIA GRAMO 80.
	TERCER TRATAMIENTO: DESENGRASE QUIMICO, CONTROLADO TECNICAMENTE A 60°C.
	CUARTO TRATAMIENTO: FOSFATIZADO, FOZIN 2 ANCLAJES DE PINTURA, ENJUAGUE CON AGUA.
PRUEBAS DE CALIDAD TELA	PRUEBA DE INFLAMABILIDAD ASTM E84, CLASS A: APROBADO
	PRUEBAS DE PLOMO CPS IA Section 101 (a)(2): NO DETECTADO
PRUEBAS DE HORMIGON	HORMIGON H25 CERTIFICADO


Colores de Linea

 Aqua Blue 484323 91.1% UVR Block	 Black 484422 94.3% UVR Block
 Brunswick Green 484361 92.4% UVR Block	 Charcoal 484460 90.4% UVR Block
 Deep Ochre 484385 94.9% UVR Block	 Desert Sand 484309 92.9% UVR Block
 Emerald 485887 90.2% UVR Block	 Natural 484347 92.1% UVR Block
 Red 484404 91.3% UVR Block	 Steel Grey 484408 90.1% UVR Block
 White 485863 90.3% UVR Block	 Navy Blue 484446 90.7% UVR Block
 Yellow 485849 91.2% UVR Block	

Magens

TOLDO 10m x 5m

HDPE/ 430gr/m² ó 350gr/m².



Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLDO 10m X5m	
ÁREA A INSTALAR	50M2
CANTIDAD DE PILARES	4 PILARES
MATERIALIDAD	HDPE (Polietileno de alta densidad)
PESO TELA HEAVY 430	430 gr/m2
PESO TELA DUAL SHADE 350	350 gr/m2
COLORES	WHITE, BRIGHT GREEN, YELLOW, RED, ORANGE, AQUATIC BLUE, ROYAL PURPLE

EET COMPONENTES	
ESTRUCTURA / PILARES	PILARES DE 6" DE 5MM GALVANIZADO EN CALIENTE
TIPO DE FUNDACIÓN ESTRUCTURAL	FUNDACION DE 1000X1000X1000 H25 CERTIFICADO CON CANASTO SEGÚN INGENIERIA
TELA	HEAVY 430 O DUAL SHADE 350
GARANTIA TELA HEAVY 430	15 AÑOS
GARANTIA TELA DUAL SHADE 350	10 AÑOS
TENSORES/ HERRAJES/ CABLES	TENSORES FORJADOS, ARGOLLA TELA INOXIDABLE
TENSORES/ HERRAJES/ CABLES	CABLES ACERO INOXIDABLE CONSTRUCCION 6X9 ALMA DE FIBRA ENVUELTO DE PVC
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	PRIMER TRATAMIENTO: PILAR GALVANIZADO EN CALIENTE . BAÑO DE ZINC FUNDIDO, SEGÚN NORMA ASTM A-123 - 02
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	SEGUNDO TRATAMIENTO: PULIDO MEDIANTE MAQUINA LUADORA MANUAL, LUJA GRAMO 80.
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	TERCER TRATAMIENTO: DESENGRASE QUIMICO, CONTROLADO TECNICAMENTE A 60°C.
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	CUARTO TRATAMIENTO: FOSFATIZADO, FOZIN 2 ANCLAJES DE PINTURA. ENJUAGUE CON AGUA.
PRUEBAS DE CALIDAD TELA	PRUEBA DE INFLAMABILIDAD ASTM E84, CLASS A: APROBADO
PRUEBAS DE CALIDAD TELA	PRUEBAS DE PLOMO CPSIA Section 101 (a)(2): NO DETECTADO
PRUEBAS DE HORMIGON	HORMIGON H25 CERTIFICADO


Colores de Linea	
 Aqua Blue 484323 91.1% UVR Block	 Black 484422 94.3% UVR Block
 Brunswick Green 484381 92.4% UVR Block	 Charcoal 484480 90.4% UVR Block
 Deep Ochre 484385 94.9% UVR Block	 Desert Sand 484399 92.9% UVR Block
 Emerald 484487 90.2% UVR Block	 Natural 484347 92.1% UVR Block
 Red 484434 91.3% UVR Block	 Steel Grey 484409 90.1% UVR Block
 White 485063 90.3% UVR Block	 Navy Blue 484446 90.7% UVR Block
 Yellow 485049 91.2% UVR Block	

Magens



TOLDO 5m x 5m

HDPE/ 430gr/m² ó 350gr/m². ó 340gr/m².



Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLDO 5 X 5 M	
ÁREA A INSTALAR	25 M2
CANTIDAD DE PILARES	4 PILARES
MATERIALIDAD	HDPE (Polietileno de alta densidad)
PESO TELA HEAVY 430	430 gr/m2
PESO TELA DUAL SHADE 350	350 gr/m2
PESO TELA COMMERCIAL 95 340	340 gr/m2
COLORES	WHITE, BRIGHT GREEN, YELLOW, RED, ORANGE, AQUATIC BLUE, ROYAL PURPLE, ENTRE OTROS

DETALLES COMPONENTES	
ESTRUCTURA / PILARES	PILARES DE 4" DE 6.02MM GALVANIZADO EN CALIENTE
TIPO DE FIJACIÓN ESTRUCTURAL	FUNDACION DE 700X700X600 + 100 EMPLANTILLADO H25 CERTIFICADO CON CANASTO SEGÚN INGENIERIA
TELA	HEAVY 430 O DUAL SHADE 350 O COMMERCIAL 95
TELA COMMERCIAL 95 340GR/M2	10 AÑOS
TELA DUAL SHADE 350 GR/M2	10 AÑOS
GARANTIA TELA 430gr/m2	15 AÑOS
TENSORES/ HERRAJES/ CABLES	TENSORES FORJADOS, ARGOLLA TELA INOXIDABLE
TENSORES/ HERRAJES/ CABLES	CABLES A CERO INOXIDABLE CONSTRUCCION 6X9 ALMA DE FIBRA ENVUELTO DE PVC
PRUEBAS DE CALIDAD PILAR	PRIMER TRATAMIENTO: PILAR GALVANIZADO EN CALIENTE, BAÑO DE ZINC FUNDIDO, SEGÚN NORMA ASTM A-123 - 02
	SEGUNDO TRATAMIENTO: PULIDO MEDIANTE MAQUINA LIJADORA MANUAL, LIJA GRAMO 80.
	TERCER TRATAMIENTO: DESENGRASE QUIMICO, CONTROLADO TECNICA MENTE A 60°C.
	CUARTO TRATAMIENTO: FOSFATIZADO, FOZIN 2 ANCLAJES DE PINTURA. ENJUAGUE CON AGUA.
PRUEBAS DE CALIDAD TELA	PRUEBA DE INFLAMABILIDAD ASTM E84, CLASS A: APROBADO
	PRUEBAS DE PLOMO CPSIA Section 101 (a)(2): NO DETECTADO
PRUEBAS DE HORMIGON	HORMIGON H25 CERTIFICADO

Colores de Linea

 Aquatic Blue 484323 91.1% UVR Block	 Black 484422 94.3% UVR Block
 Brunswick Green 484361 92.4% UVR Block	 Charcoal 484460 90.4% UVR Block
 Deep Ochre 484385 94.9% UVR Block	 Desert Sand 484389 92.9% UVR Block
 Emerald 485887 90.2% UVR Block	 Natural 484347 92.1% UVR Block
 Red 484404 91.3% UVR Block	 Steel Gray 484408 90.1% UVR Block
 White 485863 90.3% UVR Block	 Navy Blue 484446 90.7% UVR Block
 Yellow 485849 91.2% UVR Block	

PROYECTOS




A 3D architectural rendering of a large outdoor sports court, likely for basketball or volleyball. The court is covered by a large, vibrant purple canopy that is supported by a series of white, angled metal poles. The court floor is marked with standard basketball court lines in blue and green. Several small human figures are placed on the court to provide a sense of scale. The background is a plain, light-colored ground.

TOLDOS PARA GRANDES DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velas con capacidad de Brindar sombra a grandes espacios como multicanchas o centros de evento, entre otros espacios.
- Incluye toldos tela HDPE 430gr/m2, 15 años de garantía de la tela.
- Pilares acero 10" O 8" según cálculo
- Fundaciones según cálculo
- Proyecto adaptable según el espacio disponible.



A 3D architectural rendering of an outdoor playground. The scene features three large, colorful triangular tarps in orange, pink, and blue, supported by wooden poles. The ground is covered with a checkered pattern in shades of blue, green, and white. There are several trees and bushes scattered throughout the area. A wooden structure, possibly a climbing frame or a bench, is visible in the background. The overall atmosphere is bright and cheerful.

PROYECTO SALAS EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye toldos tela HDPE 430gr/m2, 15 años de garantía de la tela.
- Pilares acero 6"
- Mobiliario urbano y escolar
- Iluminación
- Piso de caucho
- Pasto artificial
- Circuito de calistenia
- Implementación de WIFI en exterior.
- Pantalla LED/ implementación multimedia
- Proyecto replicable en extensión según disponibilidad de espacio





PROYECTO MULTICANCHA Y ESPACIO RECREACIONAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye toldos tela HDPE 430gr/m2, 15 años de garantía de la tela.
- Pilares acero 6"
- Multicancha y/o cancha de Tennis
- Mobiliario urbano
- Iluminación
- Piso de caucho
- Pasto artificial
- Circuito de calistenia
- Juegos Infantiles para exterior
- Implementación de WIFI en exterior.
- Proyecto replicable en extensión según disponibilidad de espacio





Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

PROYECTO PATIO RECREACIONAL INFANTIL

Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incluye toldos tela HDPE 340gr/m2, 10 años de garantía de la tela.
- Pilares acero 4"
- Mobiliario urbano
- Iluminación
- Piso de caucho
- Pasto artificial
- Juegos Infantiles para exterior
- Implementación de WIFI en exterior.
- Proyecto adaptable en dimensiones



Cómo **cotizar**



Esríbenos:
ventas@magens.cl



Llámanos:
+562 2399 4000



Contáctanos:
+569 4218 8311



Uno de nuestros expertos te guiará para encontrar en conjunto la mejor solución a tus necesidades.



Formas de compra:

- Compra ágil
- Trato directo
- Licitaciones
- Tarjeta Sodexo

Contacto
Gerente de Proyectos
Diego Zapata Muñoz

 **+56977958124**
 **dzapata@magens.cl**

Magens



www.magens.cl



ventas@magens.cl



+569 4218 8311